



Title of Change:	Henkel Green Compound Qualification for SOT23 package - Batch 6.	
Proposed Changed Material First Ship Date:	16 Nov 2020 or earlier if approved by customer	
Current Material Last Order Date:	21 Jul 2020 <i>Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability.</i>	
Current Material Last Delivery Date:	15 Nov 2020 <i>The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory</i>	
Product Category:	Active components – Discrete components	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Alex.Zhang@onsemi.com>	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Sample Availability Date:	01 Dec 2019	
PPAP Availability Date:	01 Dec 2019	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <ffvf9f@onsemi.com>	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 12 months prior to implementation of the change or earlier upon customer approval. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com.	
Change Category		
Category	Type of Change	
Process - Assembly	Change of mold compound	
Description and Purpose:		
	Before Change Description	After Change Description
Mold Compound	Hitachi GE200F	Henkel GR640 HV
There is no product marking change as a result of this change.		
Reason / Motivation for Change:	Process/Materials Change	
Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:	The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded. No anticipated impacts.	



Sites Affected:				
ON Semiconductor Sites			External Foundry/Subcon Sites	
Leshan Phoenix Semiconductor, China			None	
Marking of Parts/ Traceability of Change:		Trace the change by a date code		
Reliability Data Summary:				
QV DEVICE NAME: <u>SMMBTA42LT1G/SMMBTA92LT1G</u>				
RMS : <u>41152,41155</u>				
PACKAGE : <u>SOT23</u>				
Test	Specification	Condition	Interval	Result
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C	Before TC, UHAST, HAST, IOL	-
UHAST	JESD22-A118	Ta=130C, 85% RH, no bias, 96 hrs	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to +150°C	2000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130C/85%RH, 80% rated V or 42V max, 192 hours.	192 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25°C, delta Tj=100°C, On/off = 2 min	30000 cyc	0/231
HTRB	JESD22- A108	Tj= max, V=100% rated V, 1008 Hrs	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150°C,no bias,2016hours	2016 hrs	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/231
NOTE: AEC-1pager is attached.				
<i>To view attachments:</i>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Download pdf copy of the PCN to your computer 2. Open the downloaded pdf copy of the PCN 3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field 4. Then click on the attached file/s 				
Electrical Characteristics Summary:				
Electrical characteristics are not impacted.				

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Current Part Number	Qualification Vehicle
SBC807-40LT1G	SMMBTA92LT1G
SBC807-40LT3G	SMMBTA92LT1G
SBC817-40LT1G	SMMBTA42LT1G
SBC817-40LT3G	SMMBTA42LT1G
SMMBT5551LT1G	SMMBTA42LT1G
SMMUN2211LT1G	SMMBTA42LT1G
SMMUN2213LT1G	SMMBTA42LT1G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	SOT23 パッケージ用のヘンケルグリーンコンパウンドの認定- パッチ 6.	
初回出荷予定日:	16 Nov 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
現在の材料の最終注文日:	21 Jul 2020 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品)の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。	
現在の材料の最終出荷日:	15 Nov 2020 既存品(変更前品)の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。	
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント - 個別コンポーネント	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Alex.Zhang@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所に注文するか、または<PCN.samples@onsemi.com>にお問い合わせください。サンプルは、この変更通知の発行から 45 日以内に要求してください。	
サンプル提供開始可能日:	01 Dec 2019	
PPAP 提供開始日:	01 Dec 2019	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または<ffvf9f@onsemi.com>にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 FPCN は、変更実施の 12 か月前、またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前に発行されることがあります。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更希望およびその条件が受諾されたものとみなします。お問い合わせは、PCN.Support@onsemi.com をお願いします。	
変更カテゴリ		
カテゴリ	変更種別	
プロセス - 組み立て	モールドコンパウンドの変更	
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
モールド・コンパウンド	Hitachi GE200F	Henkel GR640 HV
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		
変更の理由 / 動機:	プロセス/材料の変更	
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響	デバイスは同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。デバイスは認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります。オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されます。 予想される影響はありません。	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
Leshan Phoenix Semiconductor, China	なし	



部品の表示 / 変更の追跡可能性:		日付コードによる変更の追跡		
信頼性データの要約:				
デバイス名 : SMMBTA42LT1G/SMMBTA92LT1G				
RMS : 41152,41155				
パッケージ : SOT23				
テスト	仕様	条件	間隔	結果
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C	Before TC, UHAST, HAST, IOL	-
UHAST	JESD22-A118	Ta=130C, 85% RH, no bias, 96 hrs	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to +150°C	2000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130C/85%RH, 80% rated V or 42V max, 192 hours.	192 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25°C, delta Tj=100°C, On/off = 2 min	30000 cyc	0/231
HTRB	JESD22- A108	Tj= max, V=100% rated V, 1008 Hrs	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150°C,no bias,2016hours	2016 hrs	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/231
注: AEC 1 ページャーを添付しています。				
添付文書を見るには:				
1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。				
2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。				
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップ アイコンをクリックしてください。				
4. 添付ファイルをクリックします				
電气的特性の要約: 電气的特性への影響はありません。				
影響を受ける部品の一覧:				
注: 標準の部品番号 (既製品) のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メール顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。				
現在の部品番号	認定試験用ピークル			
SMMUN2213LT1G	SMMBTA42LT1G			
SMMUN2211LT1G	SMMBTA42LT1G			
SMMBT5551LT1G	SMMBTA42LT1G			
SBC817-40LT3G	SMMBTA42LT1G			
SBC817-40LT1G	SMMBTA42LT1G			
SBC807-40LT3G	SMMBTA92LT1G			
SBC807-40LT1G	SMMBTA92LT1G			



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
SBC807-40LT1G		SMMBTA92LT1G	N/A	
SBC807-40LT3G		SMMBTA92LT1G	N/A	
SBC817-40LT1G		SMMBTA42LT1G	N/A	
SBC817-40LT3G		SMMBTA42LT1G	N/A	
SMMBT5551LT1G		SMMBTA42LT1G	N/A	
SMMUN2211LT1G		SMMBTA42LT1G	N/A	
SMMUN2213LT1G		SMMBTA42LT1G	N/A	